

Laudo Técnico

ACRILPLUS ESMALTE SINTÉTICO METÁLICO

AcrilPlus Esmalte de Efeito: PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT 15494 E NBR 11702 tipo 4.2.1.11.

Descrição:

Produto formulado a base de resinas alquídicas especiais, aditivos em combinação com pigmentos metálicos de alta qualidade, proporcionando uma ótima aderência às superfícies, fácil aplicação, rápida secagem, ótima flexibilidade e resistência às intempéries.

Indicações:

Seu uso é recomendado para acabamentos em ambientes internos e externos, sobre superfícies de madeira e metais ferrosos.

Especificações Técnicas:

Cor:	Conforme catálogo de cores
Aspecto:	Líquido viscoso
Diluição:	10 % a 15% de aguarrás mineral
Demãos:	01 a 02 Demãos
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 12 horas
Rendimento Teórico:	Rendimento acabado mínimo de 17m ² por embalagem de 3,6L
Secagem:	
	Ao Toque: 3 a 4 horas
	Ao Manuseio: 10 horas
	Completa: 24 horas

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com aguarrás mineral, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. Por se tratar de produto que contém pigmento metálico é necessária agitação constante durante aplicação, para obter homogeneidade na pintura. Camadas excessivas aplicadas em uma única demão podem causar manchas.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como: poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

Observações:

O rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação.

Recomendações de Segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança. Manter o ambiente ventilado durante e após aplicação. Em caso de contato com pele e olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br