

Laudo Técnico

ACRILPLUS ESMALTE SINTÉTICO STANDARD

Classificação ABNT – NBR 11702 – Tipo 4.2.1.4

Produto conforme ABNT NBR 15079 e NBR 11702

Descrição:

Produto formulado à base de resinas alquídicas especiais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e solventes selecionados, proporcionando excelente aderência, ótimo brilho, fácil aplicação, boa cobertura, rápida secagem, flexibilidade e resistência às intempéries.

Indicações:

Indicado para pinturas e acabamentos em ambientes internos e externos sobre superfícies de madeira, metais ferrosos, alumínio galvanizado previamente preparado e superfícies imobiliárias em geral, proporcionando acabamento brilhante de excelente alastramento e durabilidade.

Especificações Técnicas:

Característica	Especificação
Cor	Conforme catálogo de cores
Acabamento	Brilhante
Aspecto	Líquido viscoso
Diluição	10% com aguarrás mineral para rolo e pincel / até 30% para aplicação com pistola
Demãos recomendadas	02 a 03 demãos
Intervalo entre demãos	10 a 12 horas
Rendimento teórico	Até 200 m ² /demão por embalagem de 18 L
Rendimento acabado	Mínimo de 100 m ² por embalagem de 18 L
Brilho	≥ 80 UB
Viscosidade	75 a 85 KU

Secagem:	Ao Toque:	3 a 4 horas
	Ao Manuseio:	10 horas
	Completa:	24 horas

Instruções Gerais:

Misturar o produto com agitação constante até perfeita homogeneização antes e durante a aplicação. Utilizar espátula apropriada para homogeneização quando necessário.

Diluir com aguarrás mineral conforme o método de aplicação:

Rolo e pincel: até 10%

Pistola: até 30%

Aplicar em demãos uniformes, respeitando os intervalos de secagem indicados.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de poeira, graxa, óleo, ferrugem, mofo, resíduos soltos, respingos de solda ou qualquer contaminante que possa comprometer a aderência do produto.

Para metais ferrosos, recomenda-se a aplicação prévia de fundo anticorrosivo adequado.

Observações:

O rendimento informado é teórico e pode variar conforme:

- Método de aplicação
- Rugosidade e absorção da superfície
- Espessura da camada aplicada
- Condições ambientais
- Perdas durante a aplicação

Recomendações de Segurança:

Manter as embalagens fechadas, em local coberto, seco, fresco e ventilado, longe de fontes de calor, ignição e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Durante a aplicação:

- Utilizar óculos de segurança, luvas e máscara apropriada;
- Manter o ambiente ventilado durante e após a aplicação;
- Evitar inalação de vapores;
- Evitar contato com pele e olhos.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação persistente, procurar auxílio médico imediatamente.

Produto inflamável. Não fumar durante o manuseio e aplicação.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br