

## Laudo Técnico

### **ACRILPLUS FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT 15079 E NBR 11702 tipo 4.1.2.8.**

#### Descrição:

Produto desenvolvido com resina acrílica modificada, aditivos, microbicidas não metálicos e água, especialmente para solucionar problemas da superfície e garantir uma maior durabilidade à pintura. Sua formulação oferece baixo odor, fácil aplicação, secagem rápida e alto poder de penetração. Sua fórmula não contém aguarrás como solvente.

#### Indicações:

Seu uso é recomendado para uniformizar a absorção, selar e fixar partículas soltas, aumentar a coesão de superfícies externas e internas como reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento.

#### Especificações Técnicas:

**Acabamento:**

Brilhante

**Diluição:**

Produto pronto para o uso

**Demãos:**

01 Demão

**Rendimento Teórico:**

Rendimento mínimo de 120m<sup>2</sup> por embalagem de 18L

**Secagem:**

**Ao Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 4 horas

**Total:** 4 a 6 horas

#### Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização. Este produto evita a perda das ferramentas de aplicação.

#### Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como: poeira, graxa, óleo, etc.

#### Observações:

O rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da aplicação e do método de aplicação.

#### Recomendações de Segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança. Manter o ambiente ventilado durante e após aplicação. Em caso de contato com pele e olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

**SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.**

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050  
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br