

Laudo Técnico

ACRILPLUS MASSA ACRÍLICA INTERIOR E EXTERIOR

Classificação ABNT – NBR 11702 – tipo 4.7.1

Descrição:

Massa à base de água que possui em sua composição resina acrílica, cargas minerais selecionadas, aditivos, apresentando elevada consistência, cremosa, alto poder de agregação e enchimento, ótima aderência, fácil aplicação e lixamento.

Indicações:

Seu uso é recomendado para quem busca corrigir imperfeições externas e internas de reboco novo, firme e seco, rachaduras em paredes, fibrocimento, blocos de concreto, madeira previamente selada, alvenaria, pinturas antigas, bem aderidas, previamente lixadas, permitindo obter efeito decorativo sofisticado e moderno.

Especificações Técnicas:

Cor:	Branca
Acabamento:	Fosco
Aspecto:	Cremoso
Diluição:	Pronto para Uso
Método de Aplicação:	Desempenadeira, espátula de aço.
Demãos:	Quantas demãos forem necessárias para eliminar os defeitos.
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 4 horas
Rendimento Teórico:	Rendimento mínimo de 8m ² por embalagem de 6KG

Instruções Gerais:

Caso haja necessidade de diluição em função do equipamento de aplicação, misturar com agitação constante até perfeita homogeneização.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser aplicada deverá estar seca (paredes novas e correção com reboco aguardar no mínimo 30 dias), sendo que a superfície deverá estar isenta de contaminantes, como: poeira, graxa, óleo, mofo, etc.

Observações:

O rendimento varia conforme a camada aplicada, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da superfície e do método de aplicação. Antes da aplicação do produto verifique estar com equipamento adequado para aplicação.

Recomendações de Segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança. Manter o ambiente ventilado durante e após aplicação. Em caso de contato com pele e olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br