



Laudo Técnico

ACRILPLUS RESINA PARA TELHA

PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT 15079 E NBR 11702 tipo 4.8.5

Descrição:

Produto denominado **RESINA PARA TELHA**, é um impermeabilizante acrílico ecológico solúvel em água especialmente desenvolvido para proteger, colorir e embelezar, formulado com resina 100% acrílica, essência, aditivos, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos. Tinta nobre de fino acabamento, com excelente propriedade de resistência. O seu filme forma uma película brilhante e lisa evitando a formação de limo, a penetração de umidade, acúmulo de sujeira, alta resistência às ações do tempo e proporcionando excelente durabilidade.

Indicações:

Seu uso é recomendado para um acabamento de aspecto brilhante de alta resistência a intempéries. Ótima dureza, flexibilidade com grande poder de penetração. Possui ótimo rendimento e fácil aplicação. Pode ser aplicado em superfícies externas e internas, podendo ser usado como acabamento em fachadas de tijolos aparente “tijolinho à vista”, telhas em geral, revestimento cerâmico gesso e semelhantes. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente preparadas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.

Especificações Técnicas:

Cor:	Incolor ou conforme catalogo de cores
Acabamento:	Brilhante
Diluição:	10 % a 20% de água limpa
Demãos:	02 a 03 Demãos
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 4 horas
Rendimento Teórico:	Rendimento mínimo de 110m ² por embalagem
Secagem:	
	Ao Toque: 1 hora
	Entre demãos: 4 horas
	Total: 24 horas

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

Preparação da Superfície:

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como: poeira, graxa, óleo, etc.

Observações:

O rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da aplicação e do método de aplicação.

Para garantir maior durabilidade, aguardar 30 dias para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto.

Recomendações de Segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança. Manter o ambiente ventilado durante e após aplicação. Em caso de contato com pele e olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br