

## Laudo Técnico

### **ACRILPLUS SELADOR ACRÍLICO**

PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT 15079 E NBR 11702 tipo 4.1.2.5.

#### Descrição:

Produto especialmente indicado para aplicações externas e internas como base de pintura final. Uniformizando a absorção da superfície, agregando as partículas soltas e proporcionando economia da tinta de acabamento

#### Indicações:

Seu uso é recomendado para superfícies externas e internas de reboco novo e firme, objetivando a uniformização e absorção das mesmas, aumentando o rendimento das tintas de acabamento.

#### Especificações Técnicas:

<b>Cor:</b>	Conforme catalogo de cores
<b>Acabamento:</b>	Fosco
<b>Aspecto:</b>	Viscoso
<b>Diluição:</b>	10 % a 20% de água limpa
<b>Demãos:</b>	01 a 02 Demãos
<b>Intervalo entre demãos:</b>	Mínimo de 2 horas
<b>Rendimento Teórico:</b>	Rendimento mínimo de 80m <sup>2</sup> por embalagem de 18L.
<b>Secagem:</b>	
	<b>Ao Toque:</b> 1 hora
	<b>Entre demãos:</b> 4 horas
	<b>Total:</b> 24 horas

#### Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

#### Preparação da Superfície:

Para se obter um bom resultado depende da preparação da superfície e de fatores como diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo

#### Observações:

O rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da aplicação e do método de aplicação.

#### Recomendações de Segurança:

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança. Manter o ambiente ventilado durante e após aplicação. Em caso de contato com pele e olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

**SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.**

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050  
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br