

Laudo Técnico

ACRILPLUS TINTA ACRÍLICA FOSCO – TRADICIONAL ECONÔMICA **Classificação ABNT – NBR 11702 – tipo 4.5.1**

Descrição:

Produto formulado à base de resina acrílica, aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, cargas minerais selecionadas, conservantes e água, proporcionando excelente cobertura, baixo respingamento, fácil aplicação, secagem rápida, ótima lavabilidade, resistência ao mofo, retenção de cor e resistência às intempéries.

Indicações:

Seu uso é recomendado em superfícies internas de alvenaria, reboco, concreto e também em madeira, metais e gesso, desde que previamente preparados. Para melhor desempenho em interiores, recomendamos corrigir imperfeições com ACRILPLUS Massa Corrida ou ACRILPLUS Massa Acrílica e para exteriores com ACRILPLUS Massa Acrílica. Quando aplicado sobre superfícies perfeitamente aparelhadas e cuidadosamente emassadas e niveladas, fornece um acabamento de incomparável efeito decorativo.

Composição:

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de titânio, aditivos, conservantes e água.

Especificações Técnicas:

Cor:	Conforme catalogo de cores
Acabamento:	Fosco
Aspecto:	Viscoso
Diluição:	10 % a 20% de água limpa
Demãos:	02 a 03 Demãos
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 4 horas
Rendimento Teórico:	Lata 18 L: Rendimento mínimo de 100m ² por embalagem (conforme norma ABNT NBR 14942)
Secagem:	Ao Toque: 1 hora
	Entre demãos: 4 horas
	Cura Total: 24 horas

Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar:

- Seca;
- Firme;
- Coesa;
- Limpa;

Livre de poeira, gordura, óleo, mofo, partes soltas e contaminantes em geral. Superfícies novas devem aguardar cura mínima antes da pintura.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br

Observações:

O rendimento informado é teórico e pode variar conforme:

- Rugosidade da superfície;
- Absorção do substrato;
- Espessura da camada aplicada;
- Método e técnica de aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, aguardar no mínimo 30 dias após a aplicação. Em condições climáticas específicas, podem ocorrer manchas temporárias após as primeiras chuvas, desaparecendo após lavagem uniforme da superfície, sem comprometer a qualidade do produto.

Recomendações de Segurança:

Manter as embalagens fechadas, em local coberto, seco, fresco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais.

Durante a aplicação:

- Utilizar óculos de segurança, luvas e vestuário adequado;
- Manter o ambiente ventilado;
- Evitar inalação prolongada do produto.

Em caso de contato com pele ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão ou irritação persistente, procurar auxílio médico imediatamente.



SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br