

Laudo Técnico

ACRILPLUS VERNIZ COPAL

Classificação ABNT – NBR 11702 – tipo 4.3.1.1

Descrição: Base Solvente

Verniz à base de solvente, formulado com resinas alquídicas especiais e solventes alifáticos, desenvolvido para proteção, embelezamento e acabamento de superfícies de madeira. Proporciona excelente brilho, transparência, aderência, flexibilidade e resistência às intempéries.

Indicações:

Indicado para proteção e acabamento transparente brilhante em superfícies de madeira em ambientes internos e externos, tais como: portas, janelas, forros, rodapés, móveis, balcões, lambris, objetos decorativos e artefatos de madeira em geral.

Especificações Técnicas:

Cor:	Transparente
Acabamento:	Brilhante
Aspecto:	Líquido viscoso
Diluição:	10 % a 15% de aguarrás mineral
Demãos:	03 a 04 Demãos
Intervalo entre demãos:	Mínimo de 12 horas
Rendimento Teórico:	Rendimento mínimo de 25m ² por embalagem
Secagem:	Ao Toque: 4 a 6 horas Ao Manuseio: 12 horas Completa: 24 horas

Instruções Gerais:

Misturar o produto com agitação constante até completa homogeneização antes e durante a aplicação. Diluir com aguarrás mineral conforme necessidade e de acordo com o equipamento de aplicação utilizado. Aplicar em camadas uniformes, evitando excessos.

Preparação da Superfície:

A superfície deve estar seca, limpa e livre de poeira, gordura, óleo, mofo, resíduos soltos ou quaisquer contaminantes que possam comprometer a aderência do produto. Madeiras novas devem ser lixadas e limpas antes da aplicação. Para repintura, remover partes soltas e lixar a superfície.

Observações:

O rendimento informado é teórico e pode variar de acordo com o tipo de superfície, método de aplicação, absorção da madeira, diluição e condições ambientais.

Recomendações de Segurança:

Manter as embalagens fechadas, em local coberto, seco, fresco e ventilado, longe de fontes de calor, faíscas e chamas. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Utilizar óculos de segurança, luvas e máscara de proteção respiratória durante a aplicação. Garantir ventilação adequada no ambiente durante e após o uso.

Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão ou inalação excessiva, procurar assistência médica imediatamente. Não reutilizar a embalagem vazia.

SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br