

## **Laudo Técnico**

### **ACRILPLUS LIQBRILHO**

PRODUTO CONFORME NORMAS ABNT 15079 E NBR 11702 tipo 4.8.4.

#### **Descrição:**

Produto a base de resina acrílica, de baixo odor, fácil aplicação e secagem rápida. Indicado para aplicação sobre tintas látex e acrílicas, proporcionando brilho e facilitando a limpeza da superfície.

#### **Indicações:**

Seu uso é recomendado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica e superfícies cimentícias em geral, proporcionando excelente cobertura, fácil aplicação, secagem rápida e ótimo acabamento decorativo.

#### **Especificações Técnicas:**

<b>Cor:</b>	Incolor e transparente
<b>Acabamento:</b>	Brilhante
<b>Diluição:</b>	10 % a 20% de água limpa
<b>Demãos:</b>	02 a 03 Demãos
<b>Intervalo entre demãos:</b>	04 a 06 horas
<b>Rendimento Teórico:</b>	Rendimento mínimo de 150m <sup>2</sup> por embalagem de 18L.

<b>Secagem:</b>	<b>Ao Toque:</b>	1 horas
	<b>Entre demãos:</b>	4 horas
	<b>Total:</b>	8 horas

#### **Instruções Gerais:**

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação.

#### **Preparação da Superfície:**

A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como: poeira, graxa, óleo, etc.

#### **Observações:**

O rendimento é teórico, não considerando perdas decorrentes da rugosidade da aplicação e do método de aplicação. Para garantir maior durabilidade, aguardar 30 dias para limpeza da superfície pintada. Podem ocorrer manchas após as primeiras chuvas, mas estas desaparecem quando a superfície for lavada por igual sem comprometerem as propriedades finais do produto.

#### **Recomendações de Segurança:**

As embalagens devem ser mantidas fechadas, em local coberto, seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais. Aplicar a tinta com óculos de segurança. Manter o ambiente ventilado durante e após aplicação. Em caso de contato com pele e olhos, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão ou irritação, procure auxílio médico.

**SUL Americana Indústria e Comercio de Tintas Ltda.**

Estrada 129, nº 301, Chácara 457/458, - Chácara de Recreio São Joaquim, Goiânia - GO, 74470-050  
Fone/fax: (62) 3922-8950 – gerencia@acrilplus.com.br